



# Inkami

*Transformamos el mercado*



**CMYK  
+  
BLANCO**

## 1800 UV SERIES

RESOLUCIÓN: 1200 dpi  
CABEZALES: Ricoh GEN5 | 7 pl



## Especificaciones

## 1800 UV SERIES



Modelos	1802 UV			1803 UV	
Método de impresión	Inyección piezoelectrónica de tinta con gota variable desde 7 pl				
Tecnología de cabezales	Doble Cabezal Gen 5			Triple Cabezal Gen 5	
Sustratos aceptables	Ancho	Grosor	Peso	Diámetro externo del rollo	Diámetro de núcleo
	1820 mm	1 mm (altura de carro variable)	60 kg	250 mm	para rollos de 2 y 3 pulgadas
Sistema de Carga de sustratos	Rollo simple + enrollador de tensión ajustable				
Ancho máximo de impresión	1800 mm				
Suministro de tinta	Inkami UV				
Tipo	Tanques de 1500 ml				
Capacidad	Tanques de 1500 ml				
Colores	4 (CMYK)			5 (CMYK + Blanco)   6 (CMYK + LC + LM)	
Resoluciones de impresión	600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi				
Velocidades de impresión					
Producción (6pass 720x900 dpi)	11 m2/h			16 m2/h	
Calidad (8pass 720x1200 dpi)	8 m2/h			12 m2/h	
Sistema de Curado	Doble Lámparas UV LED				
Sistema de vacío	Rango ajustable digital				
Interfaz	USB 2.0				
Características eléctricas	Monofásica AC 220 V 50/60 Hz				
Voltaje de Entrada	Monofásica AC 220 V 50/60 Hz				
Potencia máxima de impresora	3500 W				
Impresora sobre su pedestal					
Dimensiones	3.210 (Largo) x 1048 (Ancho) x 1.420 (Alto) mm				
Peso	550 kg				
Packaging					
Dimensiones de la caja	43.360 (Largo) x 1.050 (Ancho) x 1.590 (Alto) mm				
Peso	600 kg				
Entorno recomendado	Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación				
Software de RIP	Visual Caldera 12				

